



ACD GRUPPE ...damit sich was bewegt!

**ACD
GRUPPE**

DATENTECHNIK

MFT835

Datenterminal für den mobilen Einsatz

Stabil, kompakt, leicht

Das MFT835 mit dem robusten Aluminiumgehäuse wurde explizit für den industriellen Einsatz entwickelt. Mit seiner individuell gestaltbaren Tastatur und kratzfestem Touchscreen lässt sich das kompakte und preiswerte Terminal leicht handhaben.

Offen und individuell

Durch das integrierte Betriebssystem Windows CE.NET* können Sie das MFT835 problemlos mit Ihrer eigenen Software oder einer Terminal-Emulation betreiben.

Schnell und flexibel

Synchronisieren Sie Material- und Datenfluss durch Online-Datenkommunikation zwischen Mobilcomputern und dem Netzwerk Ihres ERP- oder LV-Systems. ACD-Terminals kommunizieren mit bis zu 54MBit/sek in modernen WLANs nach IEEE 802.11b/g oder überregional via GSM/GPRS-Mobilfunknetz. Das ermöglicht Ihnen eine Bestands- und Wegeoptimierung, sowie Flexibilität im Service und ein ständiges Controlling.



MFT835

- Robustes Aluminiumgehäuse
- TFT-Display mit Touchscreen
- Windows CE.NET* 4.2
- Intel XScale** Prozessor
- Individuell gestaltbare Folientastatur
- WLAN

© ACD Gruppe, 03/2010



DATENTECHNIK

MFT835

Datenterminal für den mobilen Einsatz

Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet
mech. Belastbarkeit:	Shakerprüfung IEC 60068-2 Teil 6, -29
Schutzart:	IP65, Anschluss-Schacht IP43
Umgebungstemperatur:	0°C bis 45°C, optional -30°C bis 45°C (TK)
Rel. Luftf. (i. Betrieb):	5% bis 95%, keine Betauung
Geräteabmessung:	193 x 255 x 78 mm (BxHxT); ohne Halterung
Gewicht:	2,2 kg (ohne Halterung)
Spannungsversorgung:	16-63 V DC, potentialgetrennt
Display:	5,5" TFT-Display, 400cd/m ² , 256 Farben 320 x 240 Pixel
Touchscreen:	117 x 88 mm aktive Fläche
Prozessor:	Intel XScale** Prozessor PXA 255 @ 400MHz
Arbeitsspeicher:	64 MB, optional bis 128 MB
Massenspeicher:	Optional SD - Karte
Betriebssystem:	Windows CE 4.2*; optional Windows CE 5.0*
Schnittstellen:	Ethernet 10BaseT (RJ45 mit LED-Anzeige) WLAN nach Standard IEEE 802.11 b/g oder optional Compact Flash 2 x RS232, davon 1 x optional RS485 2 x Digitaleingang, 2 x Relaisausgang
Tastatur:	24 Tasten Folientastatur, Ein- / Ausschalter Helligkeitseinstellung über Tastatur
besondere Eigenschaften:	Lüfterloses Design (nicht bei TK) Durch Drehen der Halterung "Überkopf-Montage" möglich Für Wandmontage geeignet

* Eingetragenes Warenzeichen - Microsoft

** Eingetragenes Warenzeichen -Intel
Technische Änderungen vorbehalten