

## Motor-Überspannungsschutzgerät KMOP80

### Einsatzgebiet

Das Motor-Überspannungsschutzgerät KMOP80 mit integrierter Sicherheit wird zwischen Antriebsregelgerät und Motorspindel (Synchronmotor) angeschlossen. Fällt bei maximaler Drehzahl die Netzspannung aus, speist der Synchronmotor in den Zwischenkreis zurück. Das Motor-Überspannungsschutzgerät erkennt eine zu hohe Zwischenkreisspannung, schließt die - Motorzuleitungen kurz und bremst den Motor ab. Das Motor-Überspannungsschutzgerät ist als Sicherheitsbauteil nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einsetzbar.

### Technische Daten

#### Konformität

Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
EMV-Richtlinie	2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU

#### Sicherheitskennzahlen

Überspannungsschutz	Kategorie 2, PL d nach EN ISO 13849-1:2015
---------------------	--

#### Leistungsanschluss

Nennspannung	3 x 400 V AC
Nennstrom	85 A

#### Steuerspannung

SELV oder PELV	24 V DC
----------------	---------

#### Unterstützte Motortypen

Synchronmotoren (PMSM)	
Ansprechspannung	860-900 V
Kurzschlussstrom	120 A
Max. Kurzschlusszeit	20 s

#### I/O-Schnittstelle

- 1 digitaler 24V-Eingang zur regelmäßigen Prüfung der Sicherheitsfunktion
- 2 digitale 24V-Ausgänge zur Diagnose



### Merkmale

- Überspannungsschutz im Feldschwächebetrieb
- Schützt Umrichter, Motor und Personen
- Zertifiziert nach EN ISO 13849-1



## Abmessungen

Überspannungsschutz	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]
KMOP80	2,1	320	163	65

