

POSTE DE TRAVAIL MOBILE MAX BE GO

Traction électrique pour les équipements lourds et travail sur les longues distances



- ✓ Un énorme allègement du travail et une satisfaction maximale du personnel grâce à la traction à bord
- ✓ Construction industrielle, configurable à souhait
- ✓ Utilisable 24 heures sur 24 : système de changement de batterie, recharge rapide, recharge intermédiaire
- ✓ Compatible pour les imprimantes laser
- ✓ Respect de toutes les normes et règles de sécurité
- ✓ Rétrofitable sur tous les modèles MAX BE



Mobilité dans tout l'entrepôt



Entrée/sortie de marchandises



Contrôle qualité



Inventaire



MAX BE GO

Structure de base

Cadre de base :	Structure de base en aluminium avec quatre roulettes pivotantes (deux avec frein de blocage)
Ergonomie :	déplacement facile grâce à la traction électrique
Dimensions (l x H x P) :	Plateau standard - 575 x 1 130 x 575 mm Grand plateau de travail - 700 x 1 130 x 750 mm
Étagère supérieure :	Plateau standard - 500 x 445 mm Grand plateau de table - 700 x 600 mm
Étagère centrale :	500 x 445 mm
Poids :	85 à 110 kg (selon le modèle)
Plage de température :	0 °C à 40 °C

Traction électrique

Manutention :	unité de commandes de la traction intégrée dans la poignée
Commandes de conduite :	marche avant/arrière
Vitesse :	Max. vitesse de 4 km/h ; Vitesse réduite pour les manœuvres et possibilité de configuration personnalisée
Max. force d'entraînement :	200 N
Distance :	3 km/h pour les variantes MAX BE STD et 6 km/h pour les variantes MAX BE Li-Ion pour une utilisation de 10 % de la capacité de la batterie
Dénivelé autorisé :	Max. 10 %
Rétrofitabilité :	Tous les modèles MAX BE peuvent être équipés de la traction, montage à l'usine

Équipement

Variantes :	Option traction MAX GO disponible pour toutes les versions MAX BE
Options disponibles :	Nombreuses options et accessoires disponibles



Prenez contact avec nous :

ACD Elektronik GmbH
Engelberg 2
88480 Achstetten
Allemagne

+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/fr

Lien direct vers le configurateur MAX BE :

