

## Netzteil 48 V DC (PS10048A01S00)

Das innovative Tragschienen-Netzteil PS10048A01S00 mit aktiver PFC wird an eine dreiphasige Spannungsversorgung 3 x 400 V AC (+/-20 %) angeschlossen und ist für professionelle OEM-Anwendungen im Maschinenbau vorgesehen.

Das Netzteil stellt eine Ausgangsspannung von 48 V DC zur Verfügung, die im Bereich von 40 V DC bis 55 V DC einstellbar ist.



### Technische Daten

#### Netzteil 48 V DC

##### Konformität

EMV-Richtlinie	2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU

#### Technische Daten

##### Montage

Einbau in Schaltschrank auf Tragschiene  
NS 35 nach EN 60715

##### Kühlung

natürliche Konvektion

#### Technische Daten

##### Eingangsdaten

##### Netzanschluss

Eingangsspannung	3 x 400 V AC +/-20 %
Wirkungsgrad	> 90 %

##### Ausgangsdaten

##### DC-Ausgang

Ausgangsspannung	48 V DC
Einstellbereich	40 V DC bis 55 V DC
Dauerausgangsstrom	10 A
Rückspeisefestigkeit	65 V DC

### Abmessungen Netzteil PS10048A01S00

Gerät	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]
PS10048A01S00	0,95	125	87	137

